

其他配套产品及参数

序号	产品名称	型号	图片	规格、配置、参数
1	二代证读卡器	FPM-F701		内置于主机里面、用于识别身份证、主机可刷身份证取号、人证对比、核查等
2	双目识别/人脸加密算法	FPM-F801		嵌入于排队机内、人证对比、刷脸出票等 130/200 万宽动态双目摄像头 1、正常光 识别范围 30cm-120cm 2、弱光 识别范围 35cm-95cm 3、逆光 识别范围 35cm-87cm 4、不规则光 识别范围 32cm-110cm
3	嵌入式扫码器	FPM-F901		各种排队机、自助设备均可安装 兼容屏幕、纸质、码制全、接口丰富、高集成度、宽电压设计、尺寸 64.8(W)×60.5(D)×32.7(H)mm
4	芯片卡二合一读卡器	FPM-F1001		内置于主机里面、用于识别 IC 卡、主机可刷 IC 卡取号
5	磁条刷卡器	FPM-F1101		内置于主机里面、用于识别银行卡等磁条卡、用于 VIP 磁条卡刷卡取号
6	单双色视 VSD 通长卡	FPM-F1201		视展 VSD 单双色网口版 控制范围：双基色 256*4096 点（或 512*2048 点）控制 叫号信息推荐范围：256*2048 点

7	单双色 TC 通长屏卡	FPM-F1202		支持 485 无线传输、支持无线叫号显示 232 通讯 U 口通讯、TCP 通讯 1 路 50P 标准接口、支持 08/12/75 接口 带载 1 高度：HUB08 口 4 个 长度：单色、双色 2048 像素 带载 2 高度：HUB08 口 8 个 长度：单色、双色 1024 像素
8	全彩 QC 通长屏卡	FPM-F1203		支持 485 无线传输、支持无线呼号显示 232 通讯 U 口通讯、TCP 通讯 2 路 50P 标准接口、支持 08/12/75 接口 带载 1 高度：HUB75 口 4 个，HUB75 口 8 个，HUB75 口 16 个 长度：单色、双色、七彩 4096 像素；带载 2 高度：HUB75 口 8 版；HUB08 口 16 版；HUB12 口 32 版；长度：单色、双色、七彩 2048 像素
9	机顶盒	FPM-F601		1、叫号综合显示屏或窗口显示屏使用、可横版竖版调解、分辨率 1920*1080、可显示窗口信息，叫号信息，等待人数，待办票号信息，文字，图片，视频等信息， 2、通讯口：WiFi/RJ45 网络接口，信号输出：HDMI 3、核心设备：Cortex-A7 架构，四核处理器，主频 1.5G 4、内存存储：1G RAM，16G Flash 硬盘 5、操作系统：Android 7.0 6、通讯接口：内置无线 WIFI 模块，HDMI x 1，LAN(RJ45) x 1，USB2.0 x 2，Audio x 1 7、适配器：12V 3A
10	有线排队机通讯控制器	FPM-F1301		
11	16 点单行单双色均可	FPM-F1205		16 点阵字、支持 16 汉字、16*256 点 支持 RS485（最大支持 255 个屏联网控制），也可通过 TTL UART 或者 RSR232 与无线模块进行连接，每一个屏的地址。针对无线通讯进行专门优化
12	16 点单行单双色均可	FPM-F1206		16 点阵字、支持 16 汉字、16*256 点 支持 RS485（最大支持 255 个屏联网控制），也可通过 TTL UART 或者 RSR232 与无线模块进行连接，每一个屏的地址。针对无线通讯进行专门优化

13	32 点单/双单 双色均可	FPM-F1207		32 点单行卡：支持单行 32 点阵 12 汉字、32*384 点 32 点双行卡：支持双行 16 点阵 16 汉字、32*256 点支持 RS485（最大支持 255 个屏联网控制），也可通过 TTL UART 或者 RSR232 与无线模块进行连接，每一个屏的地址。针对无线通讯进行专门优化
14	S1BT 综合屏控制卡	FPM-F1208		1、显示屏接口：1 个 08 接口 2、显示屏颜色：单色/双色 3、直连无线模块 4、支持多行多字显示叫号信息（16 点 16 行 8 字等）
15	232 主机无线 （八代发射）	FPM-F1501		窗口屏、控制卡、呼叫器配合使用 1、微发射功率 2、低功耗 3、ISM 频段工作频率、无需申请频点 4、高抗干扰能力和低误码率 5、可靠传输距离大于 1000 米 6、透明的数据传输
16	232 主机无线 （五代发射）	FPM-F1502		窗口屏、控制卡、呼叫器配合使用 1、微发射功率 2、低功耗 3、ISM 频段工作频率、无需申请频点 4、高抗干扰能力和低误码率 5、可靠传输距离大于 1000 米 6、透明的数据传输
17	485 无线模块 （五代接收）	FPM-F1601		窗口屏、控制卡、呼叫器配合使用 1、微发射功率 2、低功耗 3、ISM 频段工作频率、无需申请频点 4、高抗干扰能力和低误码率 5、可靠传输距离大于 1000 米 6、透明的数据传输